

Goodwe verbinden mit dem Heimnetzwerk per W-Lan mit Browser

Schritt 1:

- 1.) Wifi-Reset Knopf auf der Vorderseite des Wechselrichters für <u>1 Sekunde drücken</u>. Der Wechselrichter verbindet sich mit dem Internet-Router.
 - ACHTUNG: Drücken von 3 Sekunden löscht alle W-Lan Einstellungen!
- 2.) Leuchtet die gelbe Wifi-LED am Wechselrichter wieder dauerhaft, ist die <u>Verbindung mit dem Internet</u> wieder hergestellt.

Wenn nach 5 Minuten die Orange Wifi-LED am Wechselrichter noch immer blinkt, bitte der Anleitung weiter folgen:

Schritt 2:

Die folgenden Einstellungen können nur unmittelbar von dem Wechselrichter durchgeführt werden:

- 3.) W-LAN Einstellungen auf einem Laptop, Tablet oder Smartphone öffnen
- 4.) Laptop, Tablet oder Smartphone mit dem W-LAN von Goodwe verbinden

Dieses heißt: <u>Solar-Wifi.....</u> (.... -> **Seriennummer** von Goodwe) W-Lan <u>Passwort</u>: **12345678**

Meldungen, wie **"ohne Internet verbunden" "kein Internetzugang"** oder ähnliche **ignorieren** und der Beschreibung weiter folgen:

W-Lan wird nicht angezeigt:

- → 5 Sekunden auf den Wifi-Reset Knopf drücken oder
- → Wechselrichter neu starten
- → Erneut bei Punkt 3. Starten
- 5.) Bowser öffnen und 10.10.100.253 eingeben
- 6.) Anmelden: Nutzername: admin

Passwort: admin



Anmelden:

http://10.10.10	0.253
Die Verbindung	g zu dieser Website ist nicht sicher
Nutzername	admin
Passwort	

7.) Blauer Button "Start Setup" drücken

MAC address Wireless AP mode SSID IP address	98D8635F94BC Enable Solar-WiFi196W0074
Wireless AP mode SSID IP address	Enable Solar-WiFi196W0074
SSID IP address	Solar-WiFi196W0074
IP address	
	10.10.100.253
Wireless STA mode	Enable
Router SSID	FR-Netz
Encryption method	WPA2PSK
Encryption algorithm	AES
Router Password	volvoxc90
★Help: Wizard will help you to complete	a by: , or password is incorrect. e setting within one minute. Start Setup
	Router SSID Encryption method Encryption algorithm Router Password Cannot join the network, maybe cause router doesn't exist, or signal is too weak ★Help: Wizard will help you to complete



8.) Das zu verbindende **Heimnetzwerk auswählen** danach auf **"Next**" drücken. Falls das richtige <u>Netzwerk nicht</u> dabei ist, <u>"Refresh</u>" drücken.

	ISSID	AUTH/ENCRY	RSSI	Channel
dvanced	FR-Netz	WPA2PSK/AES	57	6
avanoou	FR-Netz	WPA2PSK/AES	4	6
anagement	Ō	WPA2PSK/AES	54	6
	0	WPA2PSK/AES	1	11
	★Note: When F connection may b shorten the distan If your wireless add a wireless ne	RSSI of the selected WiF be unstable, please sele nce between the device a router does not broadca atwork manually.	i network is lo ct other availa and router. ast SSID, plea Back	wer than 15%, the able network or ase click 'Next' an Next

9.) **Passwort des Heimnetzwerkes eingeben** und wieder "**Next**" drücken. Wenn <u>"Show psk</u>" angehakt wird ist das eingegebene Passwort sichtbar.

vvizaru	Network name (SSID)	ED Notz	
Advanced		FR-INELZ	
Management	Encryption method	WPA2-PSK V	
5	Encryption algorithm	AES 🗸	
	Please enter the wireless netw	Show psk	



10.)Blauen Button "Complete" drücken.

	中文 English	
Wizard Advanced Management	Save success! The current configuration will take effect after restart. If you still need to configure the other pages of information, please go to complete your required configuration. Configuration is complete, you can go to if Management page, click on the restart evice "OK" button. Confirm to complete ? Back Complete	
	Web Ver:V1.0.2	

Die gelbe "Wifi"-LED auf der Vorderseite des Goodwe Wechselrichter sollte in Kürze wieder dauerhaft gelb leuchten

Der Wechselrichter wird in kürze im SEMS Portal angezeigt (Eventuell Neustart der App notwendig)